



EdgeSwitch 16 (150W)

UBT-ES-16-150W



Switching y puertos

Tipo	Switch Gigabit administrado PoE+ (EdgeMAX)
Puertos RJ45	(16) Gigabit Ethernet 10/100/1000 con PoE
Puertos SFP	(2) SFP para uplink de fibra hasta 1 Gbps
Throughput non-blocking	18 Gbps
Capa	L2 completo + capacidad de routing L3
Gestión	EdgeSwitch Configuration Interface (GUI) · CLI (telnet/SSH) · UNMS/UIISP

PoE

Estándares PoE	Auto-sensing 802.3af/at · 24V pasivo configurable
Presupuesto PoE total	150 W
PoE máx. por puerto	34.2 W
Rango de voltaje (802.3at)	50 - 57 V DC
PoE pasivo 24V	Configurable por puerto (17 W máx. por puerto)
Detección automática	Detecta equipos 802.3af/at y les entrega PoE automáticamente

Funciones de red

L2	VLAN · private VLAN · voice VLAN · link aggregation (LAG)
Seguridad y control	ACLs · DHCP snooping · IGMP snooping · STP/RSTP
Routing L3	Rutas estáticas · inter-VLAN routing
QoS	Priorización de tráfico



Mecánica y ambiental

Formato	Montaje en rack 1U (brackets incluidos)
Fuente de alimentación	Interna, 100-240V AC
Consumo máximo	150 W (incluye presupuesto PoE)
Uso	Interior

Contenido del paquete

Incluye	EdgeSwitch ES-16-150W Brackets de rack Cable de alimentación Guía de inicio rápido
Nota	Módulos SFP no incluidos