



Inyector PoE 24V 12W Gigabit



Especificaciones eléctricas

Tipo	Inyector PoE pasivo Gigabit
Voltaje de salida	24V DC
Potencia de salida	12 W (0.5 A)
Método PoE	Pasivo · pines 4,5+ / 7,8-
Entrada AC	100–240V AC, 50/60 Hz

Conectividad

Puerto datos + PoE	(1) RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Puerto LAN	(1) RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dispositivos compatibles

Equipos airMAX	NanoStation, NanoBeam, LiteBeam, LiteAP y otros equipos que requieran PoE pasivo de 24V a 0.5A o menos
NO compatible con	Equipos UniFi PoE 802.3af/at (48V) — usar inyector U-POE+ o UACC-Adapter-PoE para esos dispositivos



Mecánica

Formato	Compacto de escritorio · plástico negro
Peso	Liviano
Temperatura de operación	0 a 40 °C

Contenido del paquete

Incluye	inyector PoE 24V 12W Gigabit Cable de corriente AC
Nota	PoE PASIVO 24V — NO conectar a equipos que requieran 48V (802.3af/at) · NO conectar a equipos que consuman más de 12W · verificar siempre el voltaje y consumo del dispositivo antes de conectar