



Adaptador PoE 24V 7W

UBT-POE-24-7W-G-WH



Eléctrico

Potencia de salida	7 W (PoE pasivo 24 V) — versión Low-Power
Voltaje de salida	24 VDC @ 0.3 A
Voltaje nominal de entrada	100 - 240 VAC a 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.3 A @ 120 VAC · 0.2 A @ 240 VAC
Corriente de irrupción	<40 A pico @ 120 VAC · <70 A pico @ 230 VAC
Eficiencia	80% o superior
Frecuencia de conmutación	65 kHz
Rizado de salida	1% máx.
Regulación de línea	≤ 3%
Regulación de carga	≤ 5%

Conectividad

Puerto LAN	Gigabit (10/100/1000)
Entrada de datos / PoE	Conector RJ45 blindado
Alimentación a 2 pares	Pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)
Conector AC	IEC-320 C6
Reinicio remoto	Sí
Botón de reinicio	Sí
Indicador de actividad LAN	No
Color	Blanco



Protección

Protección contra sobretensión	Modo diferencial y modo común
Protección de recorte (clamping)	11 V datos · 60 V energía
Descarga máxima de sobretensión	1500 A (8/20 µs) en energía
Corriente de pulso pico	36 A (10/1000 µs) en datos
Tiempo de respuesta	<1 ns
Capacitancia shunt	<5 pF en datos

Mecánica y ambiental

Dimensiones	72 x 45 x 33 mm (2.8 x 1.8 x 1.3")
Peso	72.1 g (2.5 oz)
Temperatura de operación	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Humedad de operación	35 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC, UL

Contenido del paquete

Incluye	Adaptador PoE 24V 7W Gigabit (POE-24-7W-G-WH) Cable de alimentación AC con tierra Guía de inicio rápido
---------	---