



Adaptador PoE 15W

UBT-U-POE



Eléctrico

Potencia de salida	Hasta 15 W (802.3af)
Voltaje de salida	48 VDC @ 0.32 A
Voltaje nominal de entrada	100 - 240 VAC a 50/60 Hz
Corriente de entrada	500 mA máx.
Corriente de irrupción	<100 A pico a 25 °C
Eficiencia	84.25% o superior
Frecuencia de conmutación	65 kHz
Rizado de salida	200 mV pp
Regulación de línea	≤ 3%
Regulación de carga	≤ 5%

Conectividad

Puerto LAN	Gigabit
Entrada de datos / PoE	Conector RJ45 blindado
Alimentación a 2 pares	Pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)
Conector AC	IEC-320 C6
Cable de alimentación	Incluido



Protección

Protección contra sobretensión	Modo diferencial y modo común
Protección de recorte (clamping)	11 V datos · 60 V energía
Descarga máxima de sobretensión	1500 A (8/20 μ s) en energía
Corriente de pulso pico	36 A (10/1000 μ s) en datos
Tiempo de respuesta	<1 ns
Capacitancia shunt	<5 pF en datos

Mecánica y ambiental

Dimensiones	86 x 46 x 33 mm (3.4 x 1.8 x 1.3")
Peso	100 g (3.5 oz)
Temperatura de operación	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Humedad de operación	10 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC, UL, CCC

Contenido del paquete

Incluye	Adaptador PoE 15W (U-PoE) Cable de alimentación AC con tierra Guía de inicio rápido
---------	---