



Access Point U6+

UBT-U6+



WiFi y rendimiento

Estándar WiFi	WiFi 6 (802.11ax)
Bandas	Doble banda: 2.4 GHz · 5 GHz
Streams espaciales	4
MIMO	2.4 GHz: 2x2 · 5 GHz: 2x2 (DL/UL MU-MIMO)
Tasa de datos 5 GHz	2.4 Gbps (BW160)
Tasa de datos 2.4 GHz	573.5 Mbps (BW40)
Throughput agregado	2975 Mbps
Clientes concurrentes	300+
Cobertura	Hasta 140 m ² (1,500 ft ²)
Ganancia de antena	5 GHz: 5.4 dBi · 2.4 GHz: 3 dBi
Potencia TX máx.	23 dBm por banda
Seguridad	WPA · WPA2 · WPA3

Red y alimentación

Interfaz de red	(1) puerto RJ45 GbE (uplink, PoE de entrada)
Método de alimentación	PoE (802.3af) · adaptador PoE opcional
Consumo máximo	9 W
Gestión	UniFi Network (requiere consola / Cloud Key / Network Server)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 160 x 33 mm (Ø 6.3 x 1.3")
Peso	338 g sin montura · 413 g con montura
Material	Polycarbonato
Montaje	Cielorraso y pared (monturas incluidas)
Uso	Interior
Temperatura de operación	-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación

Contenido del paquete

Incluye	Access Point U6+ Montura de cielorraso/pared Kit de tornillería Guía de inicio rápido
Nota	Alimentación por PoE (802.3af); inyector no incluido