



Access Point U7 In-Wall



WiFi y rendimiento

Estándar WiFi	WiFi 7 (802.11be)
Bandas	Doble banda: 2.4 GHz · 5 GHz
Streams espaciales	4
MIMO	2.4 GHz: 2x2 · 5 GHz: 2x2 (DL/UL MU-MIMO)
Tasa de datos 5 GHz	4.3 Gbps (BW240)
Tasa de datos 2.4 GHz	688 Mbps (BW40)
Clientes concurrentes	200+
Cobertura	Hasta 115 m² (1,250 ft²)
Ganancia de antena	5 GHz: 8 dBi · 2.4 GHz: 4 dBi
BSSIDs máximos	8 por radio

Switch integrado

Switch integrado	Switch 2.5 GbE de 3 puertos
Puerto uplink	(1) 2.5 GbE RJ45 (PoE+ de entrada)
Puertos LAN	(2) 2.5 GbE RJ45 para dispositivos cableados
Salida PoE	(1) puerto con PoE passthrough (requiere PoE+ de entrada)
Uso de la salida PoE	Alimenta un dispositivo downstream (teléfono IP, cámara o AP secundario)



Red y alimentación

Método de alimentación

PoE · PoE+ requerido para salida PoE

Gestión

UniFi Network (requiere consola / Cloud Key / Network Server)

PPSK

Soporte para SSID por unidad/suite (ideal MDU y hotelería)

Mecánica y ambiental

Formato

Reemplazo de placa de pared (flush-mount)

Dimensiones

137 x 98.7 x 30.2 mm (5.4 x 3.9 x 1.2")

Material

Policarbonato y aleación de aluminio

Montaje

Pared (montura metálica incluida)

Uso

Interior

Temperatura de operación

-30 a 40 °C (-22 a 104 °F)

Certificaciones

CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Incluye

Access Point U7 In-Wall

Montura de pared metálica

Kit de tornillería

Guía de inicio rápido

Nota

PoE+ de entrada requerido para habilitar la salida PoE