



G3 Gate Starter Kit

UBT-UA-G3-SK-Gate



Contenido del paquete

Incluye

- (1) Gate Hub
- (1) G3 Intercom
- (1) Adaptador PoE++
- (2) Extensores Retrofit de 2 hilos
- 10 Touch Passes gratuitos por 1 año

Gate Hub

Dimensiones	175 x 126 x 26 mm (6.9 x 5 x 1")
Peso	460 g (1 lb)
Puertas soportadas	1 portón + 1 puerta lateral
Usuarios máximos	6,000
Interfaz de red	(5) 10/100/1000 Base-T
Alimentación	PoE++ — 50V DC, 1A
Salidas PoE	(4) salidas PoE, 50V DC, 30W por puerto (55W agregado máx.)
Relay salida seca	(2) Operador: 30V DC, 1A / (1) Aux: 30V DC, 1A
Relay salida alimentada	Cerradura puerta lateral: 12V DC, 1A
Consumo máximo	22W (sin PoE) / 60W (con PoE)

Temperatura operación	-30°C a 60°C
Material carcasa	Polycarbonato
Montaje	Riel DIN (incluido)
Certificaciones	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1

G3 Intercom

Dimensiones	324.8 x 113.7 x 28.3 mm (12.8 x 4.5 x 1.1")
Peso	965 g (dispositivo) + 445 g (soporte)
Pantalla	177 mm (7") táctil capacitiva — 1024 x 600 px — hasta 1,000 nits
Cámara integrada	Si — 8 MP (2448 x 3264) — FOV H:79.4° V:97.5°
Video	2MP 1200 x 1600 @ 30 FPS
Micrófono / Altavoz	Si / 1x 2W
Acceso NFC	ISO/IEC 14443A/B, MIFARE, DESFire, FeliCa, ECP 2.0
Frecuencia NFC	13.56 MHz — alcance < 30 mm
Acceso adicional	PIN, Apple/Google Wallet, Mobile Unlock, Face Unlock
Conectividad	BLE 4.2 + NFC
Puerto de red	(1) GbE RJ45
Alimentación	PoE — 48V DC — máx. 13W
Protección	IP65 — Interior y exterior
Temperatura operación	-30°C a 60°C (dispositivo)
Material	Aleación de aluminio, policarbonato UV, vidrio
Montaje	Muro / pedestal tipo cuello de ganso (incluido)
Certificaciones	CE, FCC, IC, UL 294

Extensor Retrofit de 2 Hilos

Dimensiones PoE in/out	40 x 105 x 25 mm
Alimentación	PoE++ — 50V DC, 1.2A
Salida PoE	PoE+ — 48V DC, 0.6A
Conector coaxial	BNC hembra
Consumo máximo	3W (sin PoE)
Temperatura operación	-10°C a 40°C
Certificaciones	CE, FCC, IC

Adaptador PoE++

Modelo	U-PoE++
Dimensiones	106 x 63 x 34 mm

Voltaje de salida	48V DC @ 1.25A
Puerto Gigabit	Si
Voltaje de entrada	100–240V AC / 50/60 Hz
Eficiencia	≥ 85%
PoE máximo por puerto	60W
Temperatura operación	0°C a 40°C
Certif. NDAA	Si
Certificaciones	CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

Requisitos de aplicación

Controlador requerido	UniFi Access (unifi.ui.com o self-hosted)
Versión de software	Verificar en https://unifi.ui.com