



Modulo SFP+ 10G Monomodo (2-Pack)

UBT-UACC-OM-SM-10G-D-2



Óptica y rendimiento

Tipo	Módulo transceptor óptico SFP+ (10GBASE-LR)
Presentación	Pack de 2 unidades (1 par para un enlace)
Medio soportado	Fibra monomodo (SMF, G.652 / OS1 / OS2)
Tasa de datos	1 / 10 Gbps
Distancia soportada	Hasta 10 km (6.2 mi)
Longitud de onda TX	1310 nm
Longitud de onda RX	1310 nm
Conector	LC dúplex UPC
BiDi	No (usa un par de fibras TX/RX)
DDM/DOM	Sí — monitoreo digital de potencia óptica, temperatura y bias

Compatibilidad

Equipos compatibles	Switches y gateways UniFi con puertos SFP+
Ejemplos	USW-Pro-24/48 · USW-Enterprise-24/48-PoE · USW-Aggregation · UDM-Pro / SE · UXG-Pro
Estándar	MSA (SFF-8431 eléctrico · IEEE 802.3ae óptico)
Nota de uso	Para tramos < 2 m usar atenuador de 5-10 dB para evitar saturación del receptor



Alimentación y ambiental

Consumo máximo	1 W
Temperatura de operación	0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Seguridad láser	Clase 1 (IEC/EN 60825-1)
Cumplimiento	CE · RoHS

Contenido del paquete

Incluye	(2) módulos SFP+ 10G monomodo 1310nm 10km
Nota	Cable de fibra no incluido · advertencia: no mirar el extremo de la fibra ni el módulo con energía (láser)