



Adaptador PoE++ 10G 60W

UBT-UACC-POE++-10G



Eléctrico

Potencia de salida	Hasta 60 W (PoE++)
Voltaje de salida	54 VDC @ 1.12 A
Voltaje nominal de entrada	100 - 240 VAC a 50/60 Hz
Corriente de entrada	1.5 A máx.
Corriente de irrupción	<150 A pico a 230 VAC
Eficiencia	Superior al 88%
Frecuencia de conmutación	65 kHz
Rizado de salida	1% máx.
Regulación de línea	≤ 2%
Regulación de carga	≤ 5%

Conectividad

Puerto LAN	Multi-Gigabit 10G
Entrada de datos / PoE	Conector RJ45 blindado
Alimentación a 4 pares	Pines 1, 2, 4, 5 (+) y 3, 6, 7, 8 (-)
Cable de alimentación	Incluido



Protección

Protección contra sobretensión	Modo diferencial y modo común
Protección de recorte (clamping)	11 V datos · 60 V energía
Descarga máxima de sobretensión	1500 A (8/20 µs) en energía
Corriente de pulso pico	36 A (10/1000 µs) en datos
Tiempo de respuesta	<1 ns
Capacitancia shunt	<5 pF en datos

Mecánica y ambiental

Dimensiones	106 x 63 x 34 mm (4.2 x 2.5 x 1.3")
Peso	210 g (7.4 oz)
Temperatura de operación	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Humedad de operación	10 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

Contenido del paquete

Incluye	Adaptador PoE++ 10G 60W (UACC-PoE++-10G) Cable de alimentación AC con tierra Guía de inicio rápido
---------	--