




Adaptador PoE+ 2.5G 30W

UBT-UACC-POE+-2.5G



Eléctrico

Potencia de salida	Hasta 30 W (PoE+)
Voltaje de salida	48 VDC @ 0.65 A
Voltaje nominal de entrada	100 - 240 VAC a 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.75 A máx.
Corriente de irrupción	<150 A pico a 230 VAC
Eficiencia	Superior al 87%
Frecuencia de conmutación	65 kHz máx.
Rizado de salida	1% máx.
Regulación de línea	≤ 1%
Regulación de carga	≤ 3%

Conectividad

Puerto LAN	Multi-Gigabit 2.5 GbE
Entrada de datos / PoE	Conector RJ45 blindado
Alimentación a 2 pares	Pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)



Protección

Protección contra sobretensión	Modo diferencial y modo común
Protección de recorte (clamping)	11 V datos · 60 V energía
Descarga máxima de sobretensión	1500 A (8/20 µs) en energía
Corriente de pulso pico	36 A (10/1000 µs) en datos
Tiempo de respuesta	<1 ns
Capacitancia shunt	<5 pF en datos

Mecánica y ambiental

Dimensiones	93 x 62 x 35 mm (3.7 x 2.4 x 1.4")
Peso	156 g (5.5 oz)
Temperatura de operación	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-30 a 70 °C (-22 a 158 °F)
Humedad de operación	10 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

Contenido del paquete

Incluye	Adaptador PoE+ 2.5G 30W (UACC-PoE+-2.5G) Cable de alimentación AC Guía de inicio rápido
---------	---