



Connect Display

UBT-UC-DISPLAY



Pantalla

Tamaño	546 mm (21.5") diagonal
Resolución	1920 x 1080 FHD (16:9)
Luminancia	250 nits (típica)
Tecnología táctil	Capacitiva multi-touch
Orientación	Vertical (portrait) y horizontal (landscape)
Contenido soportado	Medios, páginas web y aplicaciones Android

Hardware y conectividad

Procesador	Octa-core ARM Cortex-A53 a 2.2 GHz
Memoria	3 GB RAM · 32 GB almacenamiento
Interfaz de red	(1) puerto GbE RJ45
Puerto USB-C	(1) reservado para función futura
Interfaz RF	Bluetooth 4.2
Audio	Micrófono y parlante integrados
Botones	(1) Restablecimiento de fábrica

Alimentación

Método de alimentación	PoE++ (802.3bt)
Consumo máximo	27 W
Fuente recomendada	Switch UniFi PoE++ (se vende por separado)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	538.3 x 330 x 37 mm (21.2 x 13 x 1.5")
Peso	4.9 kg (10.8 lb)
Material	Polycarbonato y aluminio
Montaje	Adaptador VESA 75x75 / 100x100 incluido; base de mesa, superficie, brazo y empotrado (opcional)
Temperatura de operación	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC

Gestión

Aplicación	UniFi Connect (web y móvil)
Funciones	Creador de layouts de señalización · gestión centralizada de contenido · monitoreo remoto

Contenido del paquete

Incluye	Connect Display (UC-Display) Adaptador de montaje VESA Guía de inicio rápido
---------	--