



# Device Bridge Pro Sector

UBT-UDB-PRO-SECTOR



## Enlace y rendimiento

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Estándar WiFi        | WiFi 5 (802.11a/n/ac)                              |
| Configuración MIMO   | 2x2 (5 GHz)                                        |
| Tasa de datos máxima | 400 Mbps (BW40)                                    |
| Banda de operación   | 5 GHz                                              |
| Alcance              | 5+ km (3.1+ mi) en línea de vista                  |
| Ganancia de antena   | 17 dBi (sectorial interna)                         |
| Potencia TX máx.     | 25 dBm                                             |
| Clientes soportados  | 50+ (modo punto a multipunto)                      |
| Modos de operación   | PtP y PtMP (sectorial base para múltiples UDB-Pro) |

## Gestión y alimentación

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gestión                     | UniFi Console, UniFi Hosting oficial o UniFi Network Server              |
| Auto-Link                   | Emparejamiento plug-and-play con la red UniFi                            |
| Interfaz de red             | (1) puerto RJ45                                                          |
| Método de alimentación      | PoE                                                                      |
| Herramientas de diagnóstico | Visualización de señal y análisis de espectro desde el controlador UniFi |



## Mecánica y ambiental

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensiones            | 360.9 x 129.6 x 71.4 mm (14.2 x 5.1 x 2.8") |
| Resistencia ambiental  | IPX6                                        |
| Material               | Polycarbonato resistente a rayos UV         |
| Ubicaciones de montaje | Poste                                       |
| Carga de viento        | 69 N a 200 km/h (200 km/h de supervivencia) |
| Uso                    | Exterior                                    |

## Contenido del paquete

|         |                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incluye | Device Bridge Pro Sector (UDB-Pro-Sector)<br>Kit de montaje para poste<br>Guía de inicio rápido |
| Nota    | Funciona como base sectorial para enlazar múltiples UDB-Pro en configuración PtMP               |