



UniFi Device Bridge

UBT-UDB



Conectividad inalámbrica

Tipo	Puente inalámbrico plug-and-play con WiFi Auto-Link y salida PoE
Estándar WiFi	Wi-Fi 5 (802.11ac) · 5 GHz · 2x2 MIMO
Velocidad máxima	866.7 Mbps (BW80)
Ancho de canal	20 / 40 / 80 MHz
Potencia TX máxima	21 dBm
Antenas	(1) interna 5 dBi · (1) conector RP-SMA para antena omnidireccional externa 4 dBi
Seguridad	WPA2 AES

Puerto y PoE

Puerto LAN	(1) RJ45 GbE — con salida PoE hasta 15W
Dispositivos compatibles	Cámaras UniFi Protect PoE, teléfonos Talk, dispositivos IoT con Ethernet

Alimentación

Método	AC/DC · entrada universal 100–240V AC, 50/60 Hz
Consumo máximo	25 W (con salida PoE) · 10 W (sin PoE)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	130 x 55 x 34 mm (5.1 x 2.2 x 1.3")
Peso	200 g (7.1 oz)
Carcasa y montaje	Polycarbonato · pared o mesa (kit de pared incluido)
LEDs	(4) azul: señal WiFi · (1) blanco/azul: indicador de estado
Temperatura de operación	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Gestión y contenido

Gestión	WiFi (Auto-Link al AP UniFi más cercano)
Incluye	UniFi Device Bridge Adaptador de corriente AC Antena externa omnidireccional Kit de montaje en pared Guía de inicio rápido
Nota	Requiere al menos un AP UniFi en la red para establecer el enlace WiFi · el puerto GbE entrega máximo 15W PoE (802.3af) — verificar que el dispositivo conectado no exceda ese consumo