



UniFi Protect ViewPort

UBT-UFP-VIEWPORT



Visualización de video

Tipo	Hub de visualización de cámaras UniFi Protect en pantalla HDMI
Salida HDMI	Hasta 4K UHD (3840x2160) a 30 fps
Cámaras simultáneas	Hasta 16 en matriz configurable
Compatibilidad	Solo cámaras UniFi Protect · requiere controlador Protect activo

Hardware y conectividad

Procesador	Octa-core ARM
Memoria	4 GB DDR4X de bajo consumo
Puerto de red	(1) RJ45 GbE
Salida de video	(1) HDMI
Alimentación	PoE (802.3af) · por el mismo cable de red
Consumo máximo	9.5 W

Mecánica y ambiental

Dimensiones	157 x 52 x 37 mm
Peso	230 g sin soporte · 252 g con soporte de TV
Carcasa	Polycarbonato negro
Montaje	Detrás de TV/monitor con soporte incluido



Condiciones	0 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación
Cumplimiento	FCC, IC, CE, Anatel · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Protect (web y app iOS/Android)
Incluye	Protect ViewPort Soporte de montaje para TV Guía de inicio rápido
Nota	No incluye cable HDMI ni pantalla · se alimenta por PoE desde el switch, no necesita tomacorriente propio · solo funciona con cámaras UniFi Protect, no con cámaras de terceros · sin límite publicado de ViewPorts por red