



UISP Console

UBT-UISP-CONSOLE



Interfaces de red

Puertos LAN	(8) RJ45 GbE · (1) SFP+ 1/10G
Puertos WAN	(1) RJ45 GbE · (1) SFP+ 1/10G
Salida PoE	No disponible — el equipo no alimenta dispositivos
Throughput NAT	Hasta 8.5 Gbps
Puerto WAN	No reassignable
Gestión	Ethernet in-band · Bluetooth (configuración inicial)

Hardware

Procesador	Quad-core ARM Cortex-A57, 1.7 GHz
Memoria	4 GB DDR4
Almacenamiento	128 GB SSD · 16 GB eMMC
Ranura de expansión	(1) microSD, hasta 2 TB
LEDs	Sistema: estado · RJ45 y SFP+: velocidad/enlace/actividad

Alimentación

Método de alimentación	Adaptador externo AC/DC · o entrada Power TransPort 27V DC, 1.5 A
Fuente de alimentación	Adaptador 24V DC, 2.5 A (incluido)
Rango de voltaje	24 a 28V DC



Consumo máximo 30 W

Software y gestión

Plataforma	Aplicación UISP alojada en el propio equipo
Funciones de red	Enrutamiento, firewall, OSPF, DDNS, control de tráfico
Operación	Topología, análisis de datos, aprovisionamiento y gestión de clientes
App móvil	UISP Mobile · configuración inicial por Bluetooth

Mecánica y ambiental

Dimensiones	210.4 x 140.2 x 43.7 mm (8.3 x 5.5 x 1.7")
Peso	1.5 kg (3.2 lb)
Material de carcasa	Acero SGCC · policarbonato
Montaje	Rack 1U o pared (kits incluidos) · interior
Temperatura de operación	-10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación
Protección ESD/EMP	Aire ±15 kV · contacto ±8 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC · NDAA

Contenido del paquete

Incluye	UISP Console Adaptador de corriente 24V DC Kit de montaje en rack 1U Kit de montaje en pared Guía de inicio rápido
Nota	Los puertos RJ45 no entregan PoE: las radios LTU, Wave o airMAX requieren inyector aparte · módulos SFP+ y cable de fibra no incluidos