



NVR Instant

UBT-UNVR-INSTANT



Capacidad y aplicaciones

Cámaras administradas	(15) HD · (8) 2K · (6) 4K
Hubs de acceso administrados	50
Capacidad de almacenamiento	(1) bahía para disco de 3.5"
Protección de datos	Sí
Vantage Point	Sí
Soporte de control de acceso	Sí
Aplicaciones de gestión	UniFi Protect · UniFi Access · UniFi Connect
Requisito de red	Requiere conexión a un gateway o switch de capa 3

Interfaces y alimentación

Interfaz de red	(1) puerto GbE RJ45 uplink · (6) puertos GbE PoE RJ45 downlink · (1) puerto HDMI (Viewport)
Presupuesto PoE total	40 W
Potencia PoE máx. por puerto	15.4 W (PoE)
Rango de voltaje en modo PoE	44 - 57 V
Método de alimentación	Entrada AC universal, 100–240 V AC, 1.5 A máx., 50/60 Hz
Fuente de alimentación	AC/DC interna, 60 W
Presupuesto máx. de energía para el disco	11 W
Consumo máximo	9 W



Hardware

Procesador	Quad-core ARM Cortex-A55 a 1.7 GHz
Memoria	4 GB
Pantalla	1.14"
Gestión	Ethernet · Bluetooth
LEDs de estado	Ethernet · PoE

Mecánica y ambiental

Formato	Escritorio compacto
Dimensiones	220 x 220 x 47 mm (8.7 x 8.7 x 1.9")
Peso	1.04 kg (2.3 lb)
Material	Polycarbonato
Material de la montura	Polycarbonato
Montaje	Pared y riel DIN (incluido)
Temperatura de operación	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · FCC, IC, CE, SRRC, Anatel