



NVR Pro

UBT-UNVR-PRO



Capacidad y aplicaciones

Cámaras administradas	(70) HD · (35) 2K · (24) 4K
Retención de video	Hasta 60 días
Hubs de acceso administrados	150
Capacidad de almacenamiento	(7) bahías para discos de 2.5/3.5"
Discos soportados	HDD / SSD de 2.5" y 3.5"
Protección de datos	Sí (configuración RAID)
Vantage Point	Sí
Soporte de control de acceso	Sí
Aplicaciones de gestión	UniFi Protect · UniFi Access · UniFi Connect

Interfaces y alimentación

Interfaz de red	(1) puerto 10G SFP+ · (1) puerto GbE RJ45
Redundancia de energía	Sí
Método de alimentación	(1) Entrada AC universal 100–240 V AC, 3 A máx., 50/60 Hz · (1) Entrada DC USP-RPS, 11.5 V DC, 13.91 A
Fuente de alimentación	AC/DC interna, 200 W
Presupuesto máx. de energía para discos	135 W
Consumo máximo	160 W



Hardware

Procesador	Quad-core ARM Cortex-A57 a 1.7 GHz
Memoria	8 GB
Pantalla	1.3" táctil
Gestión	Ethernet

Mecánica y ambiental

Formato	Montaje en rack (2U)
Dimensiones	442 x 325 x 87 mm (17.4 x 12.8 x 3.4")
Peso	9.2 kg sin brackets · 9.5 kg con brackets
Material del chasis	Acero SGCC
Material de la montura	Acero SGCC
Temperatura de operación	-5 a 40 °C (23 a 104 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC, Anatel