



UniFi Enterprise 8 PoE

UBT-USW-ENTERPRISE-8-POE



Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 3 · escritorio / pared
Puertos RJ45	(8) 2.5 GbE PoE+ (802.3at)
Uplinks	(2) SFP+ 1/10G
PoE total	120 W · hasta 32 W por puerto (802.3at PoE+) · 8 puertos PoE

Rendimiento

Capacidad de conmutación	80 Gbps · 40 Gbps no bloqueante · 59.52 Mpps
VLANs / tabla MAC	1,000 / 16,000
Rutas estáticas IPv4	256

Funciones de capa 3 y capa 2

Capa 3	Inter-VLAN routing · DHCP server y relay · Rutas estáticas · ACLs por IP
Agregación y resiliencia	LACP · STP / RSTP · Protección de lazos
Seguridad	802.1X · DHCP Snooping · ACLs por MAC e IP · Bloqueo por MAC
AV y voz	Perfiles Pro AV (Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) · Voice VLAN · QoS DSCP
Multicast y control	IGMP Snooping · Control de tormentas · Jumbo Frames · LLDP-MED



Alimentación

Fuente	Interna AC/DC 150 W · entrada universal 100–240V AC, 50/60 Hz
Consumo máximo	30 W sin PoE · 150 W con PoE

Mecánica y ambiental

Dimensiones	200 x 248 x 44 mm (7.9 x 9.8 x 1.7")
Peso	2.4 kg (5.29 lb)
Carcasa y montaje	Polycarbonato · escritorio o pared · sin ventilador
Pantalla	LCM color táctil 1.3"
Condiciones de operación	-5 a 40 °C · 10 a 90% sin condensación
Protección ESD	Aire ±16 kV · contacto ±12 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC · NDAA

Gestión y contenido

Gestión	Ethernet in-band · AR · UniFi Network 5.14.12 o superior
Incluye	Switch Enterprise 8 PoE Cable de corriente AC Kit de montaje en pared Guía de inicio rápido
Nota	Modelo Vintage: no compatible con PoE++ que requieren los APs U7 y E7 · para esos APs usar la línea Enterprise Campus · módulos SFP+ no incluidos