



UniFi Flex 2.5G PoE

UBT-USW-FLEX-2.5G-8-POE



Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 2 · compacto · PoE++
Puertos de acceso	(8) RJ45 2.5 GbE PoE++ (hasta 60W/puerto)
Uplink	(1) combo 10G SFP+ / 10 GbE RJ45 (con entrada PoE+++)
PoE de salida total	196W con adaptador AC · 76W con PoE+++ · 46W con PoE++ · 16W con PoE+

Rendimiento

Capacidad de conmutación	60 Gbps · 30 Gbps no bloqueante
VLANs / tabla MAC	256 / 4,000

Funciones de capa 2

Resiliencia	STP / RSTP · Protección de lazos propietaria
Control de tráfico	Control de tormentas · Límite de tasa · Control de flujo · Jumbo Frames
Segmentación	Aislamiento de puertos · Espejo de puertos · Limitación multicast/broadcast



Alimentación

Métodos de entrada	PoE+++ por puerto uplink 10G RJ45 · o adaptador AC (se vende por separado)
Consumo máximo	10W sin PoE · 210W con PoE (adaptador AC)

Mecánica y ambiental

Dimensiones	212.9 x 99.4 x 33.5 mm (8.4 x 3.9 x 1.3")
Peso	567 g
Carcasa y montaje	Polycarbonato · pared (kit incluido) · riel DIN (se vende por separado)
Temperatura de operación	-40 a 60 °C
Humedad	5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	CE, FCC, IC · NDAA

Contenido del paquete

Incluye	UniFi Flex 2.5G PoE Kit de montaje en pared Guía de inicio rápido
Nota	Adaptador AC NO incluido · sin adaptador, el PoE disponible depende de la fuente upstream (76W con PoE+++ , 46W con PoE++ , 16W con PoE+) · para presupuesto completo de 196W, adquirir adaptador AC por separado