



UniFi Flex 2.5G

UBT-USW-FLEX-2.5G-8



Puertos y rendimiento

Tipo	Switch administrado de capa 2 · compacto · sin PoE de salida
Puertos de acceso	(8) RJ45 2.5 GbE
Uplink	(1) combo 10G SFP+ / 10 GbE RJ45 (con entrada PoE+)
Capacidad de conmutación	60 Gbps · 30 Gbps no bloqueante · 45 Mpps
VLANs / tabla MAC	256 / 4,000

Funciones de capa 2

Resiliencia	STP / RSTP · Protección de lazos propietaria
Control	Control de tormentas · Límite de tasa · Control de flujo · Jumbo Frames
Segmentación	Aislamiento de puertos · Espejo de puertos · Limitación multicast/broadcast

Alimentación

Métodos de entrada	USB Tipo-C 5V DC, 3A (adaptador incluido) · o PoE+ por uplink 10G RJ45
Consumo máximo	12 W
Salida PoE	No disponible



Mecánica y ambiental

Dimensiones	212.9 x 76 x 33.5 mm (8.4 x 3 x 1.3")
Peso	420 g
Carcasa y montaje	Polycarbonato · pared (kit incluido) · riel DIN (accesorio) · sin ventilador
Condiciones	-40 a 60 °C · 5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	CE, FCC, IC · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Network · Ethernet in-band
Incluye	UniFi Flex 2.5G Adaptador USB-C 5V 3A Kit de montaje en pared Guía de inicio rápido
Nota	Versión sin PoE de salida — no alimenta dispositivos · para PoE usar el modelo USW-Flex-2.5G-8-PoE · se alimenta por USB-C (incluido) o PoE+ en el uplink RJ45 10G