



UniFi Flex Mini

UBT-USW-FLEX-MINI



Puertos y rendimiento

Tipo	Switch administrado de capa 2, formato compacto de escritorio
Puertos	(5) RJ45 GbE (1G / 100M / 10M)
Entrada PoE	(1) Puerto PoE-in 802.3af · 44 a 57V DC
Salida PoE	No disponible — el equipo no alimenta dispositivos
Capacidad de conmutación	10 Gbps · 5 Gbps no bloqueante · 7 Mpps
VLANs soportadas	1,000
Tabla de direcciones MAC	2,000

Funciones de capa 2

Control de tráfico	Límite de tasa de salida · Control de flujo · Control de tormentas
Multicast y broadcast	Limitación de tasa
Segmentación y diagnóstico	VLANs · Aislamiento de puertos · Espejo de puertos · Jumbo Frames
STP / RSTP	No soportado

Alimentación

Método de alimentación	(1) USB Tipo-C, 5V DC, 1 A · (1) PoE 802.3af
Fuente de alimentación	Adaptador AC/DC externo de 5 W (incluido)
Rango de voltaje	4.8 a 5.2V DC por USB-C · 44 a 57V DC por PoE



Consumo máximo	2.5 W
Disipación de calor	8.5 BTU/hr

Gestión y software

Gestión	Ethernet in-band · aplicación UniFi Network 5.12.5 o superior
Controlador	Gateway UniFi, Cloud Key o software local
Sin controlador	Opera como switch no administrado, sin VLANs ni configuración

Mecánica y ambiental

Dimensiones	107 x 70 x 21 mm (4.2 x 2.8 x 0.8")
Peso	150 g (5.3 oz)
Carcasa y montaje	Polycarbonato · escritorio, interior · sin ventilador
Condiciones de operación	-5 a 45 °C (23 a 113 °F) · 10 a 90% sin condensación
Protección ESD	Aire ±16 kV · contacto ±12 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

Contenido del paquete

Incluye	UniFi Flex Mini Adaptador de corriente USB Tipo-C 5V DC, 1 A Guía de inicio rápido
Nota	La entrada PoE es 802.3af (44–57V): no alimentar con inyectores pasivos de 24V · el equipo no entrega PoE a cámaras ni puntos de acceso