



# UniFi Switch Flex

UBT-USW-FLEX



## Puertos y PoE

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                | Switch administrado de capa 2 · IP55 interior/exterior                                    |
| Puertos             | (5) RJ45 GbE — 1 PoE++ de entrada + 4 PoE+ de salida                                      |
| PoE de salida       | Hasta 46W (con entrada PoE++ o inyector 60W)<br>20W con entrada PoE+ · 8W con entrada PoE |
| Máx. PoE por puerto | 25W (802.3af/at)                                                                          |

## Rendimiento

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Capacidad de conmutación | 10 Gbps · 5 Gbps no bloqueante · 7 Mpps |
| VLANs / tabla MAC        | 1,000 / 2,000                           |

## Funciones de capa 2

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Control de tráfico         | Límite de tasa de salida · Control de flujo               |
| Segmentación y diagnóstico | Aislamiento de puertos · Espejo de puertos · Jumbo Frames |

## Alimentación

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Método                  | PoE++ en puerto 1 (802.3bt) · rango 50–57V DC |
| Fuente externa opcional | Inyector POE-50-60W o switch PoE++ upstream   |



Consumo máximo

5 W sin PoE · 51 W con PoE

## Mecánica y ambiental

Dimensiones

122.5 x 107.1 x 28 mm (4.8 x 4.2 x 1.1")

Peso

230 g (8.1 oz)

Protección

IP55 — exterior sin gabinete adicional

Montaje

Escritorio, pared o poste · sin ventilador

Temperatura de operación

-40 a 55 °C (46W) · -40 a 65 °C (25W)

Humedad

5 a 95% sin condensación

Protección ESD

Aire/contacto ±16 kV

Cumplimiento

CE, FCC, IC, Anatel · NDAA

## Gestión y contenido

Gestión

Ethernet in-band · UniFi Network 5.10.3 o superior

Incluye

UniFi Switch Flex  
Guía de inicio rápido

Nota

No incluye fuente de alimentación ni inyector · requiere alimentación PoE desde switch o inyector upstream · para presupuesto completo de 46W usar fuente PoE++ (802.3bt) o inyector POE-50-60W