



UniFi Switch Lite 16 PoE

UBT-USW-LITE-16-POE



Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 2 · compacto · sin ventilador
Puertos	(16) RJ45 GbE — 8 con PoE+ (802.3at) + 8 sin PoE
PoE total	45 W · hasta 30W por puerto PoE+
Capacidad de conmutación	16 Gbps · 8 Gbps no bloqueante

Funciones de capa 2

Control de tráfico	Límite de tasa de salida · Control de flujo · Control de tormentas
Segmentación	VLANs · Aislamiento de puertos · Espejo de puertos · Jumbo Frames

Alimentación

Fuente	Interna AC/DC 60 W · entrada universal 100–240V AC
Consumo máximo	15 W sin PoE · 60 W con PoE

Mecánica y ambiental

Dimensiones	191.7 x 185 x 43.7 mm (7.55 x 7.28 x 1.72")
Peso	1.2 kg (2.65 lb)
Carcasa y montaje	Escritorio o pared (kit incluido) · sin ventilador



Temperatura de operación	-5 a 40 °C
Humedad	10 a 90% sin condensación
Protección ESD	±16 kV
Cumplimiento	CE, FCC, IC · NDAA

Gestión y contenido

Gestión	Ethernet in-band · UniFi Network
Incluye	UniFi Switch Lite 16 PoE Cable de corriente AC Kit de montaje en pared Guía de inicio rápido
Nota	Solo 8 de los 16 puertos entregan PoE — los puertos 9 a 16 son solo datos · presupuesto total de 45W: con 3 APs de 12W ya se consume el presupuesto completo · no tiene puertos SFP de uplink