



Switch Pro XG 8 PoE

UBT-USW-PRO-XG-8-POE



Puertos y switching

Tipo	Switch administrado L3 Etherlighting compacto (profesional)
Puertos 10 GbE RJ45	8 (todos PoE++) — 10G/5G/2.5G/1G/100M
Puertos 10G SFP+	2 (10G/1G) para uplink de fibra
Capa	Layer 3 (routing)
Capacidad de switching	200 Gbps
Throughput non-blocking	100 Gbps
Tasa de reenvío	149 Mpps
VLANs soportadas	1,000
Tabla MAC	32,000
Rutas IPv4	12,000

PoE

Salida PoE	Hasta PoE++ (802.3bt) en los 8 puertos RJ45
PoE máx. por puerto	60 W (PoE++)
Presupuesto PoE total	155 W
Aplicación	Alimenta APs WiFi 7 de 10G, cámaras y equipos PoE++

Gestión y hardware

Etherlighting	Puertos que se iluminan: ubicación, velocidad/enlace, VLAN/red nativa
Layer 3	DHCP Server · DHCP Relay · inter-VLAN routing · rutas estáticas
Layer 2	LACP · STP/RSTP · port aggregation
Gestión	UniFi Network (o modo plug-and-play como switch 10G no administrado)



Mecánica y ambiental

Formato	Compacto de escritorio / montaje en pared (no rack)
Dimensiones	210.4 x 173.8 x 43.7 mm (8.28 x 6.84 x 1.7")
Fuente de alimentación	Interna, 100-240V AC
Uso	Interior

Contenido del paquete

Incluye	Switch Pro XG 8 PoE Kit de montaje en pared Cable de alimentación Guía de inicio rápido
Nota	Módulos SFP+ y cables DAC no incluidos