



UniFi Switch Ultra 210W



Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 2 · compacto · sin ventilador
Puertos	(8) GbE — 7 salida PoE+ (30W) + 1 entrada PoE++ (o datos)
PoE disponible	202W con adaptador AC 210W incluido 42W con PoE++ · 16W con PoE+
Capacidad de conmutación	16 Gbps · 8 Gbps no bloqueante · 12 Mpps
VLANs / tabla MAC	256 / 4,000

Funciones de capa 2

Resiliencia	STP / RSTP
Control	Control de tormentas · Límite de tasa · Control de flujo · Jumbo Frames
Segmentación	Aislamiento de puertos · Espejo de puertos · Limitación multicast/broadcast

Alimentación

Método principal	Adaptador AC 54V, 3.9A / 210W (incluido)
Método alternativo	PoE++ en puerto 8 (42W de salida) · o PoE+ (16W de salida)
Consumo máximo	8 W sin PoE (AC) · 210 W con PoE (AC)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1.3")
Peso	320 g dispositivo · 45 g soporte
Montaje	Escritorio, pared o magnético · sin ventilador
Condiciones	-40 a 60 °C · 5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	CE, FCC, IC · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Network · Ethernet in-band
Incluye	UniFi Switch Ultra 210W Adaptador AC 54V 210W Soporte de montaje en pared Guía de inicio rápido
Nota	Diferencia vs USW-Ultra (sin 210W): este modelo INCLUYE el adaptador AC de 210W · entrega 202W de PoE de fábrica sin compras adicionales