



UniFi Switch Ultra

UBT-USW-ULTRA



Puertos y PoE

Tipo	Switch administrado de capa 2 · compacto · sin ventilador
Puertos	(8) GbE — 7 salida PoE+ (30W) + 1 entrada PoE++ (alimentación)
PoE disponible	42W con PoE++ · 16W con PoE+ · 52W con adaptador AC 60W 202W con adaptador AC 210W (se vende por separado)
Capacidad de conmutación	16 Gbps · 8 Gbps no bloqueante · 12 Mpps
VLANs / tabla MAC	256 / 4,000

Funciones de capa 2

Resiliencia	STP / RSTP
Control	Control de tormentas · Límite de tasa · Control de flujo · Jumbo Frames
Segmentación	Aislamiento de puertos · Espejo de puertos · Limitación multicast/broadcast

Alimentación

Métodos de entrada	PoE++ en puerto 8 · o adaptador AC 54V (60W o 210W, no incluidos)
Consumo máximo	9 W con PoE input (sin PoE salida) · 8 W con AC (sin PoE salida)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	203 x 76 x 33 mm (8 x 3 x 1.3")
Peso	320 g dispositivo · 45 g soporte de pared
Montaje	Escritorio, pared o magnético · sin ventilador
Condiciones	-40 a 60 °C · 5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	CE, FCC, IC · NDAA

Contenido del paquete

Gestión	UniFi Network · Ethernet in-band
Incluye	UniFi Switch Ultra Soporte de montaje en pared Guía de inicio rápido
Nota	NO incluye adaptador de corriente ni inyector PoE · para PoE de salida se requiere alimentación PoE++ en puerto 8 o adaptador AC · con solo PoE estándar (802.3af) el switch enciende pero solo entrega 8W de PoE