



Cámara G5 Dome

UBT-UVC-G5-DOME



Cámara / Óptica

Sensor	5 MP CMOS
Resolución	2688 x 1512 (16:9) — 2K / 4 MP
Cuadros por segundo	30 FPS
Lente	Focal fija
Campo de visión	H: 102.4° · V: 54.9° · D: 120.6°
Modo nocturno	IR LED integrado hasta 9 m (30 ft), con filtro IR cut

Inteligencia y audio

Detección inteligente	Personas, vehículos y animales
Audio	Bidireccional (parlante y micrófono)
Ajustes de imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, exposición, 2DNR, 3DNR, NR por movimiento, enmascarado, texto

Alimentación y red

Alimentación	PoE
Rango de voltaje soportado	37 - 57 VDC
Consumo máximo	5 W
Interfaz de red	(1) puerto RJ45 10/100 MbE
Procesador	Dual-core Arm Cortex-A7
Gestión	UniFi Protect (requiere consola / NVR UniFi)



Mecánica y ambiental

Dimensiones	Ø 109.2 x 64.5 mm (Ø 4.3 x 2.5")
Peso	370 g sin montura · 390 g con montura
Material	Aleación de aluminio, policarbonato, domo con recubrimiento duro
Material de la montura	Policarbonato y acero inoxidable
Resistencia ambiental	IPX4 (bajo cubierta)
Resistencia a vandalismo	IK08
Montaje	Pared y cielorraso (incluido); caja de conexión y brazo (opcional)
Botones	(1) Restablecimiento de fábrica
Temperatura de operación	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Humedad	0 a 90% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Incluye	Cámara G5 Dome Montura de pared/cielorraso Guía de inicio rápido
---------	--