



Gateway Lite

UBT-UXG-LITE



Red y rendimiento

Puertos WAN	(1) GbE RJ45
Puertos LAN	(1) GbE RJ45
Distribución de puertos	2 puertos RJ45 (1G / 100M / 10M)
Throughput IDS/IPS	1 Gbps
Formato	Escritorio compacto
Gestión	Ethernet · Bluetooth
Controlador requerido	Cloud Key, UniFi Hosting oficial o UniFi Network Server

Seguridad

Firewall con estado	Sí
Firewall de capa 7 (application-aware)	Sí
DPI e identificación de tráfico	Sí
Firewall por zonas con filtrado avanzado	Regiones, dominios y aplicaciones
Filtrado de contenido	Sí
Prevención de intrusiones (IPS/IDS)	Sí
Bloqueo de publicidad	Sí

VPN y SD-WAN

SD-WAN sin licencia	Sí
VPN sitio a sitio	Site Magic · IPsec · OpenVPN
Servidor VPN	Teleport (configuración cero) · WireGuard · OpenVPN · L2TP
Cliente VPN	OpenVPN · WireGuard



Funciones de red

Enrutamiento dinámico	OSPF
QoS avanzado	Sí
Multicast DNS (mDNS)	Sí
NAT avanzado	SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / NAT 1 a 1
Servidor RADIUS integrado	Sí (incluye RADIUS sobre TLS / RadSec)
Respaldo de internet	Failover adicional con UniFi LTE Backup
Enrutamiento por política	WAN y VPN basados en política
Otros	Servidor DHCP personalizable · soporte IPv6 de ISP · reportes de calidad y caídas de internet

Hardware y ambiental

Procesador	Dual-core ARM Cortex-A53 a 1 GHz
Memoria del sistema	1 GB
Método de alimentación	USB tipo C (5 VDC / 3 A), adaptador incluido
Rango de voltaje	100 - 240 VAC
Consumo máximo	3.83 W
Disipación de calor	13 BTU/hr
Dimensiones	98 x 98 x 30 mm (3.9 x 3.9 x 1.2")
Peso	320 g (11.3 oz)
Material	Polycarbonato
Botones	(1) Restablecimiento de fábrica
Temperatura de operación	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)
Humedad	5 a 95% sin condensación
Cumplimiento	NDAA · CE, FCC, IC, Anatel
Software requerido	UniFi Network versión 8.3.32 o superior

Contenido del paquete

Incluye	Gateway Lite (UXG-Lite) Adaptador de alimentación USB-C Guía de inicio rápido
---------	---